



MODEL	GS™ 3390 RT	GS™ 4390 RT	GS™ 5390 RT
ROZMĚRY			
Maximální pracovní výška	11,94 m	14,75 m	17,95 m
A Maximální výška podlahy pracovní plošiny	9,94 m	12,75 m	15,95 m
B Délka koše - zasunutý	3,89 m	3,89 m	3,89 m
C Oboustranné rozšíření koše - Super Deck	7,38 m	7,38 m	7,38 m
D Rozšíření koše - přední	1,52 m	1,52 m	1,52 m
E Rozšíření koše - zadní	1,22 m	1,22 m	1,22 m
F Šířka koše	1,83 m	1,83 m	1,83 m
G Výška - transportní poloha - složené zábradlí	2,71 m 2,03 m	2,93 m 2,25 m	3,15 m 2,47 m
H Délka složené plošiny - Super Deck s opěrami Délka rozložené plošiny - Super Deck s opěrami	4,88 m 7,38 m	4,88 m 7,38 m	4,88 m 7,38 m
I Šířka - standardní kola	2,29 m	2,29 m	2,29 m
J Rozvor	2,84 m	2,84 m	2,84 m
K Světlost podvozku	0,36 m	0,36 m	0,36 m
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Nosnost pracovní plošiny	1 134 kg	680 kg	680 kg
Maximální počet osob v koši	7	7	7
Maximální zdvih plošiny pro pojezd	max. zdvih	max. zdvih	9,14 m
Rychlost pojezdu - složené plošiny	8 km/h	8 km/h	8 km/h
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h
Maximální stoupání terénu	50 %	50 %	40 %
Maximální náklon plošiny	podélný 7° příčný 12°	7° 12°	7° 12°
Otáčení plošiny - vnitřní rádius	2,16 m	2,16 m	2,16 m
Otáčení plošiny - vnější rádius	5,33 m	5,33 m	5,33 m
Zdvihnutí/spuštění plošiny	45/29 vt.	45/39 vt.	55/49 vt.
Ovládání zdvihu	proporcionální	proporcionální	proporcionální
Pohon	4x4	4x4	4x4
Kola plněná pěnou - terénní	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm
POHON			
Pohon	Deutz D2011, tříválcový diesel, 36 kW - 49 HP, vzduchem chlazený		
El. systém	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Objem nádrže - nafta	113,6 l	113,6 l	113,6 l
Hydraulický systém	113,6 l	113,6 l	113,6 l
HMOTNOST			
	6 728 kg	7 163 kg	8 050 kg

Rozměry

GS™ 3390 RT

- pracovní výška 12,06 m
- nosnost plošiny 1 134 kg

GS™ 4390 RT

- pracovní výška 15,11 m
- nosnost plošiny 680 kg

GS™ 5390 RT

- pracovní výška 18,15 m
- nosnost plošiny 680 kg

Technické přednosti stroje

- ocelový pracovní koš 2,79 × 1,60 m
- rozšíření pracovního koše o 1,52 – 4,31 m × 1,60 m
- pojezd v maximální výšce
- nouzové spouštění koše z podvozku
- nouzové odbrzdění
- proporcionální ovládání jízdy
- rychlosklopné zábradlí po celé délce pracovní plošiny
- diagnostický režim na ovládacím panelu
- bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
- ovládání plošiny z podvozku i z koše
- stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
- volba 2 rychlostí jízdy
- volba 2 rychlostí zdvihu koše
- zvuková signalizace při pojezdu a spouštění koše
- zvuková signalizace náklonu plošiny
- výstražný klakson
- počítadlo pracovních hodin
- závěsná oka pro nakládku jeřábem
- přední náprava výkyvná – s aktivní oscilací
- 4 hydraulické opěry s automatickým vyrovnáním
 - předozadní vyrovnání na opěrách 5,3 °/4,2 °
 - stranové vyrovnání na opěrách 11,7 °
- pojezd 4x4
- naftová nádrž 37,9 l
- pěnou plněná terénní kola

Pohon

- diesel motor Deutz 49 HP

Volitelná výbava

- zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
- vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
- zdvojený zábleskový maják na podvozku
- biologicky odbouratelný olej
- pěnou plněná terénní kola - neznačující
- bez hydraulických opěr (- 392 kg)
- AC generátor 240 V/50 Hz - 3 000 W (+ 73 kg)
- 29 HP motor LPG - Kubota DF - 972 - nádrž LPG 15,19 kg
- 25 HP motor diesel Perkins 403 D-11



Sídlo společnosti, centrála

Statech s. r. o.
Počapelská 346
277 01 Dolní Beřkovice

tel.: +420 315 692 222
mobil: +420 728 270 270
e-mail: info@statech.cz

Pobočky

Praha
Cirkusová
193 00 Praha 9

dispečink: +420 728 270 270
e-mail: info@statech.cz

České Budějovice
Okružní 2733
České Budějovice 4

mobil: +420 728 270 270
mobil: +420 724 233 233

Opatovice n./L.
Hradecká ul.
Opatovice nad Labem

mobil: +420 728 270 270
mobil: +420 724 233 233

Brno
Jarní 42b/1030
614 00 Brno - Maloměřice

mobil: +420 725 862 111
e-mail: brno@statech.cz

Ostrava
Betonářská 1
712 00 Ostrava - Muglínov

mobil: +420 602 195 494
e-mail: ostrava@statech.cz

Plzeň
areál I. P. P. E.
Dýšina 297
330 02 Plzeň - Dýšina

mobil: +420 725 777 799
e-mail: plzen@statech.cz